

# 家居防潮除湿秘诀



衣机是与水接触来进行工作的,应该不存在防潮的问题,其实洗衣机同样需要防潮。现在的洗衣机大多采用集成电路来控制洗衣过程,一些高端的型号还设有感应装置,这些在潮湿的环境下工作同样会发生故障。如果洗衣机在潮湿季节出现故障,一是要请专业维修人员进行维修;二是暂停使用,待潮湿天气过去了再使用。

## 如何自制天然除湿剂

其实,在我们的生活中有很多天然的除湿小物件,像苏打粉、泡过的茶叶、洗衣粉、蜡烛等,千万不要小看它们,关键时刻都能够为防潮除湿贡献力量呢。

**苏打粉:**厨房里唾手可得的苏打粉可以吸收湿气,结块后可用来当清洁剂,刷洗浴缸、洗手台、脸盆等,去油去污兼防腐,效果颇佳。

**洗衣粉:**打开新的盒装洗衣粉(或将旧的倒入用完的除湿盒中),在塑料膜上戳几个小洞,放在任何需要除湿的角落。洗衣粉吸饱水分结块后可拿去清洗衣服,一点也不浪费。

**蜡烛:**如果觉得居室太潮湿,点蜡烛也能起到降低居室空气湿度的作用,使水汽无法凝结,从而减轻室内湿度。另外,如果家里已经出现霉味的话,可以选用含天然植物香精油的香薰蜡烛,这样的蜡烛既可以干燥空气,又可以去除房间里的霉味。

## 装修中如何防潮

面对“回南天”“梅雨季”,防潮除湿几乎是永恒的话题;而在比较潮湿的“回南天”“梅雨季”,不少家庭正在装修,这就对施工队防潮工程的质量有了更高的要求。在此也给出业主4点建议,以保证防潮工程的施工质量。

### 1. 墙体防潮

潮湿季节装修时,墙面防潮问题不容小觑,如果墙体的防潮问题处理不好,墙体便会出现黑色霉点,业主可能需要重新做。因此潮湿季节装修时,要特别注意一定要等涂刷的乳胶漆彻底干透后再涂刷面漆。

### 2. 木工防潮

木工在装修中所占比例通常比较大,如防潮工作处理不好,到干燥季节很容易出现木料变形、地板起翘等问题。因而业主在选购木料时要留意木料是否干透,同时在施工时贴上防潮纸、刷防潮光漆,以保证工程质量。

### 3. 门窗防潮

为了避免门面因为湿度过高而变形,一般家庭现在都不会选择给卫生间装木门了,但需要注意的是门套、木质洗脸盆、木质洗脸架等也需要经过防潮处理。一些卫生间的木质用品厂家已做了防潮处理,在表面涂上了一层油漆保护层,即使到了比较干燥的季节也不会出现变形、开裂、翘曲等状况。但需要注意的是,如果是经由装修公司做的木质品最好能够衬上一层防潮纸。

### 4. 入墙水管防漏水

装修过程中最令人担心的就是暗线、暗管的安装问题,水管、电线一旦入墙,如果后期发生漏水、漏电等问题,维修十分麻烦。因此在装修过程中,应选择质量上乘的水管,施工时要把手水管接口关,避免后期接口发生渗漏。

总结:以上就是小齐为大家带来的防潮除湿小秘籍了,希望大家都可以告别湿答答,让家和心情都清爽起来!

这时我们要注意多开排气扇,在排气的同时要记得关上浴室的门。还要尽量保持浴室干爽,扫除地面的积水,避免水汽凝结。

另外,洗衣粉也是卫生间最好的防潮物件呢。将洗衣粉分装到小袋子里,在袋子上戳几个小洞,放在需要除湿的角落里,洗衣粉吸水后会变成一块一块的,拿去洗衣服正好,一点也不浪费。选择有香味的洗衣粉还能让浴室充满干爽清新的味道。

## 家具如何防潮除湿

在潮湿季节,整个家居环境湿气较重,对家具也会有比较大的影响。下面我们来看看不同材质的家具该如何防潮除湿。

### 实木家具:

要用专用清洁剂进行保养,可以用保护蜡或专门的清洁剂均匀地涂在家具表面,然后轻轻擦拭即可,以保持其光泽并防潮;如果人造板的家具封边不好或者受潮,容易吸水造成家具板膨胀、损坏,在使用时要注意防水,在容易吸水的家具腿下面加装防水垫,靠近外墙和卫生间的墙面要留好通风距离。

### 布艺沙发:

要用专门的吸尘器将其表面的灰尘吸净,最好使用吸水性能好的沙发布,并且经常进行清洗。

### 金属和铁艺家具:

要用油布和柔和的清洁剂擦洗,铁艺装饰出现斑点应及时修补上漆,如发现表面有结露应及时用干布擦拭,防止锈蚀。

### 藤制家具:

藤条缝隙间容易发霉和滋生霉菌,要经常清洗和通风,但清洗后不要在烈日下暴晒,防止其变形或断裂;另外,木家具防潮还有一个好办法,就是用一些吸水性好的纸张或者塑料纸贴在木家具的表面。而对于真皮沙发,则可以适当放一些干燥剂来保持干燥。

## 家电如何防潮除湿

除了家具之外,家电也很容易受潮天气的影响,比如电视就容易出现“只闻其声不见其人”的情况。为有效防止家电受潮,最好每天开机一次,通通电,以机身产生的热量达到除湿目的。

在潮湿的环境下,不使用电脑时,大家可以使用防尘防灰的专用电脑罩把电脑上,不要让主机和显示器裸露在空气中,防止水汽进入。

值得注意的一点是,很多人都认为洗

## 【导读】“随风潜入夜,润物细无声。”

本是咏春之作,读起来犹如一股清爽细腻之风拂面而来。但近几天实在无法喜欢这随风潜入夜的春雨了,因为无论是家里、办公室,还是每天上下班搭乘的地铁,竟都是湿答答的,丝毫没有了春日的明丽清爽。你是否也有相同的烦恼?今天教大家如何防潮除湿,告别湿答答,让家和心情都清爽起来!

## 不同空间如何防潮除湿

### 1. 地板防潮除湿

小齐发现,似乎潮湿的分子很容易坠落在地板上,地砖的反应更加明显,简直分分钟变身溜冰场的节奏。有网友建议说可以在地板上铺报纸,小齐不知道效果如何,只是想到经过踩踏之后,家中的地面恐怕会让人惨不忍睹吧!

小齐良心建议大家要好好利用一下厨房里的盐。可以取几勺盐溶解在温水中,然后把拖把浸泡在盐水中,拧干之后就可以用来拖地板。由于温热的盐水蒸发速度会比冷水快,地板干的速度也会比较快,食盐里的氯化镁和氯化钙能够吸附水分,防止水汽在地面凝结,吸水干燥后又变成小颗粒,这样就可以延长地板的干燥时间啦!

### 2. 厨房防潮除湿

由于用水量大,厨房可是家里的潮湿重灾区了。平时大家可以多开抽油烟机或者抽气扇排出湿气,苏打粉、面粉等可以吸收湿气,晒干的茶叶或者用过的咖啡渣也有同样的功效,用干净的纱布袋或者干净的旧棉袜装起来,就成了兼具除湿和除臭的除湿包了。

### 3. 衣柜防潮除湿

在容易潮湿的季节,衣物防潮也是十分必要的。

当衣物多日晾晒不断接触湿气总也不干?那就好好利用衣物烘干机吧,烘干之后的衣物及时放入衣柜。当然,衣柜自然也要做好防潮措施了。一些不穿的衣物可以用真空收纳袋收好,至于当季的衣服嘛,那就在衣柜中备好除湿包啦!同时还可以买一些便宜的绿茶放在衣柜中,不仅可以吸潮,还可以去异味哦!

### 4. 卫生间防潮除湿

家中最湿的地方莫过于卫浴间了,即使做了干湿分离,也难免感觉湿答答的。特别是到了潮湿的季节,浴室的墙面不但会发霉,还会产生难闻的味道。

如今,虽然儿童家具的概念已经深入人心,但是很多家长在给孩子选家具时,还有“凑合”的心态:孩子早晚要长大,不如买成人家具,省得到时再换。这种消费理念并非少数,业内人士提醒,为了健康成长,孩子最好还是使用儿童专用家具。

“孩子过两年就长大了,现在买儿童家具反而浪费。”在为儿童选购家具时,持有这种想法的家长不在少数。据埃斯佩罗国际贸易北京公司总经理杨宁介绍,其公司曾经做过一项市场调查,结果发现,被调查的家长在购置家具时,购买儿童家具的花费占整体家具消费费用的10%-15%左右,比例偏低,消费观念堪忧。

杨宁介绍说:“这种情况一方面可能是家长消费观所致,另一方面是对儿童家居安全的不了解。”他解释说,首先,儿童家具多种色彩的合理搭配设计能够激发出孩子的想象,对孩子的性格塑造也至关重要;第二,为孩子专门设计的儿童家具,符合其特殊年龄段的发育要求,以床垫为例,儿童和成人的骨骼体型不同,适合孩子的床垫能够保证睡眠时间,健康发展;第三,很多安全细节,也是儿童家具独有的。例如很多家庭都使用的高低床,小朋友都喜欢爬上爬下,将此作为玩具,专业的儿童品牌会在用材、设计等细节方面考虑到多种可能性,保证使用安全,这一点很多成人家具品牌很难考虑到。此外,优秀的儿童家具还会根据儿童生活特性有特殊设计。例如国外儿童家具,给书柜、衣橱等空间留出足够的、合理的收纳空间,帮助孩子从小养成良好收纳习惯。

“相对于成人家具,在国家标准方面,儿童家具有着更为严格的要求,从根源上保证了儿童家具的更安全、



## 铝合金门窗制作 铝合金门窗的维护和保养



随着生活水平的提高以及人们对装修材料的要求越来越重视。铝合金门窗因其不锈蚀、不褪色、不脱落、几乎无需维修、零配件使用寿命极长、装饰效果优雅等优势被很多人所喜爱。目前市场上也有很多铝合金门窗的品牌产品,但每个人家里的装修情况都不一样,对门窗的要求效果也不一样。现有的门窗款式不一定能达到业主心中的效果,所以就有了很多家居的铝合金门窗是通过订做来实现。那么铝合金门窗制作工艺步骤是怎样的呢?下面小编带大家去了解一下。

## 铝合金门窗制作工艺:

### 1、准备质料

本身要知道本身屋子窗户的规格,然后准备相应型号的铝合金、玻璃、玻璃密封胶、门窗附件。接下来便是必要的东西:手提式电锯、手提式电钻、小型台钻、手枪式电钻、气动单头介床、冲床、仿形铣床、刨削切割机、液压撞角机、钻铣两用床等。

### 2、断料

断料,又称“下料”,是铝合金门窗制作的第一道工序,也是关键的工序。断料主要使用切割设备,材料长度应根据设计要求并参考门窗施工大样图来确定,要求切割准确;否则,门窗的方正难以保证,断料尺寸误差值宜控制在2mm范围内。一般来说,推拉门窗断料宜采用直角切割;平开门窗断料宜采用45°角切割;其它类型应根据拼装方式来选用切割方式。

### 3、钻孔

铝合金门窗的框扇组装一般采用螺丝连接,因此不论是横竖杆件的组装,还是配件的固定,均需要在相应的位置钻孔。型材钻孔,可以用小型台钻或手枪式电钻,前者由于有工作台,所以能有效保证钻孔位置的精确度;而后者是因为操作方便。钻孔前应根据组装要求在型材上弹线定位,要求钻孔位置准确,孔径合适,不可在型材表面反复更改钻孔,因为孔一旦形成,则难以修复。

### 4、组装

将型材根据施工大样图要求通过连接件用螺丝连接组装。铝合金门窗的组装方式有45°角对接、直角对接和垂直对接三种。横竖杆的连接,一般采用专用的连接件或铝角,再用螺钉、螺栓或铝拉钉固定。

### 5、包装

在半制品组装并查验及格后,将其清算洁净,盖上产物及格证的印章后就可以举行包装了。

在制作的过程中技术人员要做到每到工序标准,因为铝合金门窗防水性能本身不是防水型材,它的每个连接点都必须用防水胶片,玻璃内外一定要用玻璃胶密封。

那么了解了铝合金门窗的制作工艺,平时应该怎么维护和保养呢?下面接着来看一下吧!

1、铝合金门窗在使用中,动作要轻,推拉顺其自然;发现有困难不要硬拉硬推,应先排除故障。积灰、变形是铝合金门窗推陈出新拉困难的主要原因,要保持门框清洁,特别是推拉槽的清洁。可用吸尘器吸去槽内和门封毛条的积灰。

2、清洁铝合金门窗时,人不要踩到铝框上,也不要拉住框作支撑。

3、铝合金门窗可用软布沾清水或中性洗涤剂,不要用普通肥皂和洗衣粉,更不能用去污粉、洗厕精等强酸碱的清洁剂。

4、雨天过后,应及时抹干淋湿的玻璃和门窗框,特别注意抹干滑槽积水。滑槽用久,磨擦力增加,可加少许机油或涂一层火蜡油。

5、应经常检查铝合金框架的连接部位,及时旋紧螺栓,更换已受损的零件。定位轴销、风撑、地弹簧等铝合金门窗的易损部位,要时常检查,定期加润滑油保持干净、灵活。

6、密封毛条和玻璃胶封是保证门窗密封保温的关键结构,如有脱落要及时修补,更换。

7、经常检查铝合金框墙体结合处,日久如有松动极易使框架整体变形,使门窗无法关闭,密封。所以连接处的螺丝松动应立即紧固,如螺丝基脚松动,应用环氧强力胶水调少量水泥封固。

# 安全问题不容忽视 儿童家具

本栏目由山东家顺装饰赞助刊登

## 山东家顺装饰

套装家居 全屋量尺定制

自有房产无租金 保证降低您的消费成本  
自备工厂自加工 使您家居质量充分保证

电话: 3051588 客服: 400-618-6169 地址: 建华西路92号(三中西校对面)